

American Standard Flush Valve

T-3000



POLISHED CHROME/ชุบโครเมียม

- Top push Urinal Flush valve
- Luxury designed urinal flush valve 1/2" with top push handle
- Quarter turn Stop Valve included
- Low water pressure operated at 0.5 bar (7.35 PSI.)
- Average cycle time : 5-8 seconds
- Average water volume / cycle at 1 bar : 1 liter
- Recommended working pressure 0.5-5 bar (7.35-73.50 PSI.)

- ฟลัชวาล์วชนิดกดด้านบน สำหรับโถปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม
- พร้อมสต็อปวาล์ว เปิด-ปิดเพียง 1/4 รอบ
- สามารถใช้งานได้ที่แรงดันน้ำต่ำเพียง 1/2 บาร์ หรือ 7.35 ฟุตปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ระยะเวลาเปิด-ปิดโดยประมาณ เท่ากับ 5-8 วินาที
- ปริมาณน้ำ ต่อการกดหนึ่งครั้ง ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์ เท่ากับ 1 ลิตร โดยประมาณ
- แรงดันน้ำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เท่ากับ 0.5-5.0 บาร์ หรือ 7.35-73.50 ฟุตปอนด์ต่อตารางนิ้ว

