

FAUCETS

Product Specification




American Standard

KASTELLO CONCEALED SHOWER MIXING VALVE FFAS1622-709500BT0

ก๊อกผสมยื่นฉาบแบบฝังผนังรวม U-Box รุ่นคาสเทลโล่



BUREAU VERITAS
Certification



• Unit : mm (มม.)

Product Specification		ลักษณะสินค้า	
Recommended Water Pressure :	1-5 Bar	แรงดันน้ำที่เหมาะสม :	1-5 บาร์
Flow Rate at 1 bar :	13.9 L/min	อัตราการไหลที่แรงดัน 1 บาร์ :	13.9 ลิตร/นาที
Material :	Brass	วัสดุ :	ทองเหลือง
Surface :	Chrome	ผิว :	ชุบโครเมียม
Standard Criteria :	TIS 2067-2552 / TIS 2066-2552	มาตรฐานอุตสาหกรรม :	มอก. 2067-2552 / มอก. 2066-2552
N.W. / G.W. :	1.80 kgs. / 2.00 kgs.	น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักรวม :	1.80 กก. / 2.00 กก.

Features and Benefits	จุดเด่นสินค้า
• DuraShine • Ceramic disc cartridge with smooth handle performance for a lifetime use • Aerator for water saving • Modern Classic Design • Easy to clean • Simple installation • Easy to use	• ชุบผิวด้วยโครเมียมหนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการกัดกร่อน • วาล์วเปิด-ปิด ทำจากเซรามิกคุณภาพสูง ทนทาน รับประกันไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน • ปากกรองคุณภาพแบบประหยัดน้ำ • ดีไซน์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก • ทำความสะอาดง่าย • สะดวกในการติดตั้ง • ใช้งานง่าย

Remark: *The company reserves the right to change any of the details without prior notice.

LIXIL (Thailand) Public Company Limited

Head Office 1/6 Moo 1 Phaholyothin Road Km. 32, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND

Sales Office 89 AIA Capital Center (25th floor), Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, THAILAND

T +66 2-901-4455

www.AmericanStandard.co.th

LIXIL
Link to Good Living